

أرمادا هو دهان ديكوري مائي لـ الاستخدامات الداخلية، مصنوع من حبيبات الميتاليك و بوليمرات الأكريليك و بعض الإضافات الخاصة ليعطي لمحة المعدن الطبيعية المذهلة.

وصف الدهان:

يوصى به لـ الاستعمال على جميع الأسطح الداخلية مثل الخرسانة والأسطح الإسمنتية والخشبية وألواح الجبس.

الاستخدام الموصى به:

- سهولة في التطبيق
- معدل فرد عالي

مميزات المنتج:

المنتج مطابق للمواصفات الفنية الخاصة بالشركة رقم ٦٤ طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٨١/١٩٩٦

ذهبى و فضي و يتم تلوينهم أيضاً بالألوان المتاحة بكارتلة أرمادا	اللون	الخواص الفنية:
ميتاليك	المظهر	
نظرياً $2 \pm 47\%$	المحتوى الصلب بالحدّم	
$1,10 \pm 1.0 \text{ جم/سم}^3$	الكتافة النوعية	
٣ - ٦ دققيقة ١ ساعات جفاف أولى: وجه ثانى:	وقت الجفاف* 20°C و رطوبة نسبية ٥٠٪	
* درجة الحرارة و الرطوبة و درجة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف		
جاهز لـ الاستخدام و يمكن تخفيضه حتى ١٠٪ عند الحاجة باستخدام مياه عذبة	التخفيف	
غير قابل لـ الاشتعال	نقطة الوميض	
ينظف السطح بقطعة من قماش القطن	قابلية الغسيل	
سميك القوام	اللزوجة عند 20°C و نسبة رطوبة ٥٠٪	
٦-٨ م² / لتر * معدل الفرد العملي يتوقف على العديد من العوامل مثل مسامية السطح و طريقة تحضير السطح و طريقة التطبيق.	معدل الفرد النظري* $\text{م}^2/\text{لتر}$ (بدون تخفيف)	
تعتمد على طريقة التطبيق.	سماكة الطبقة الجافة	
تعتمد على طريقة التطبيق.	سماكة الطبقة الرطبة	

العبوات:

يتوفر المنتج بأدجام: عبوة | جالون
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني glcpaints.com

التخزين و الصلاحية:

يخزن المنتج في عبوته الأصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة.
المنتج صالح لمدة ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج.

يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء الاستخدام و مرحلة الجفاف.

طريقة الاستخدام:

المالج

الرولة

الفرشاة

الأدوات المستخدمة:



يجب أن يكون السطح جافاً و نظيفاً، خالي من الشحوم و الزيوت و الأتربة و يجب إزالة أي مواد عالقة قبل الدهان. كذلك أن لا تقل درجة حرارة السطح عن ٥ °

تجهيز الأسطح:

نظام الدهان المقترن:

عدد الأوجee	المنتج
١	سيلر جل نيل ٢٩
٢	معجون أكريليك ٩٠٠
١	سوبر بلاتين داي-ستون *٧٠٧
١	أمبانس كلر أرمادا

*لون مشابه للون أرمادا المطلوب

الصحة و السلامة:

للحصول على معلومات وافية عن الإحتياطات الخاصة بالصحة و السلامة،
يرجى مراجعة الإرشادات الخاصة بالأمان و السلامة.



ملاحظة:

١. تستخدم هذه المواد في أماكن جيدة التهوية.
٢. يجب مراعاة عدم إستنشاق غبار الدهان.
٣. تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد، في حالة حدوث ذلك يتم الغسيل بماء و غيره و إستشارة الطبيب.
٤. غير قابل للاشتعال.



مصدر عن: دهانات جي ال سي ، مصر
تمثل البيانات والمواصفات والتوصيات الواردة في ورقة البيانات هذه فقط نتائج الإختبارات أو الخبرة المكتسبة في ظروف خارجية للتحكم أو مدددة بشكل خاص. يجب أن يحدد المشتري و/أو المستخدم حصرًا مدى دقتها أو إكمالها أو ملاءمتها أو فعاليتها وفقًا للشروط الفعلية لأي استخدام مقصود للمنتجات الواردة هنا. يتم تقديم المنتجات العامة هنا، يتبع جميع المساعدات الفنية لشروط GLC العامة لمبيعات والتوصيل والخدمات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مراحة كتابةً يتناول عن جميع المطالبات المتعلقة بأي إلتزام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال، بإثبات ما يتم التعبير عنه في الشروط العامة المذكورة جمجمة النتائج أو الفرق أو الخسائر أو الأضرار المباشرة أو الناتجة عن الاستخدام، من المنتجات على النحو الموصى به أعلاه. تخضع بيانات المنتج للتغيير دون إشعار.