

## وصف الدهان:

كاسبو ستار هو دهان ديكوري متعدد و متداخل الألوان، يعطي الأسطح لمسة فنية و جمالية متميزة، تضيفي للأسطح شكل مماثل لتأثير الجرانيت و الرخام و يمنحه ملمس ناعم رائع من خلال طبقة دهان واحدة.

## الإستخدام الموصى به:

يوصى به للإستعمال الخارجي و الداخلي على جميع الأسطح الإسمنتية و الجبسية و الخشبية و المعدنية.

## مميزات المنتج:

- مقاومة عالية جداً للخدش
- قوة التصاق عالية على جميع الأسطح
- سهولة في التطبيق و التنظيف
- ألوان ثابتة لا تتغير
- مظهر جمالي متميز و جذاب
- تشطيب مطفي

المنتج مطابق للمواصفات الفنية الخاصة بالشركة رقم ٦٠٦ طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٩٩٦/١٨١

## الخواص الفنية:

اللون	متوفر في ١٦ لون يرجى مراجعة كارتلة ألوان المنتج
المظهر	مطفي
المحتوى الصلب بالحجم	٢٦٪ ± ٢ نظرياً
الكثافة النوعية	١,٠٣ ± ٠,٠٥ جم/سم <sup>٣</sup>
وقت الجفاف* ٢٥ °م و رطوبة نسبية ٥٠٪	جفاف أولي: ٣ – ٤ ساعات وجه ثاني: ١٢ ساعات *درجة الحرارة و الرطوبة و حركة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف.
التخفيف	جاهز للإستخدام، لا يخفف.
اللزوجة عند ٢٥ °م و نسبة رطوبة ٥٠٪	١٠ ± ٦٥ وحدة كريبس بإستخدام عمود الدوران الصغير
معدل الفرد النظري* م <sup>٢</sup> /كجم (بدون تخفيف)	٣ - ٤ م <sup>٢</sup> /كجم *معدل الفرد العملي يتوقف على العديد من العوامل مثل مسامية السطح و طريقة تحضير السطح و طريقة التطبيق.
سماكة الطبقة الجافة	تعتمد على طريقة التطبيق.
سماكة الطبقة الرطبة	تعتمد على طريقة التطبيق.

## العبوات:

يتوفر المنتج بأحجام: عبوة | جالون  
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني [glcpaints.com](http://glcpaints.com)

## التخزين و الصلاحية:

يخزن المنتج في عبوته الأصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة.  
المنتج صالح لمدة ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج.

## طريقة الإستخدام:

يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء الإستخدام و مرحلة الجفاف.  
لا يتم التقليب و لكن ترج العبوة رجاً خفيفاً قبل الإستخدام.

## الأدوات المستخدمة:

مسدس الرش الهوائي



قطر الفونية لا تقل عن ١,٨ مم

## تجهيز الأسطح:

يجب أن يكون السطح جافاً و نظيفاً، خالي من الشحوم و الزيوت و الأتربة و يجب إزالة أي مواد عالقة قبل الدهان. كذلك أن لا تقل درجة حرارة السطح عن ١٠°م

## نظام الدهان المقترح:

المنتج	عدد الأوجه	الأسطح الداخلية	الأسطح الخارجية	الأسطح الخشبية
بنيتريتنج سيلر	١		✓	
فرست كوت 0٠0	١			✓
سوبر بلاتين داي-ستون ٧٠٧٠*	١	✓	✓	✓
أمبيانس كلر كاسبو ستار	١	✓	✓	✓

\*بلون مشابه للون كاسبو ستار المطلوب

## ملحوظة:

لمزيد من الحماية، ينصح بدهان وجه واحد من منتج ستورم شيلد بروتكتف كلير كوت بعد طلاء كاسبو ستار

## الصحة و السلامة:

قد إعطيت هذه المعلومات بناء على الإختبارات المعملية و الخبرات العملية لدى الشركة، و في حالة تطبيق المنتج في ظروف بعيدة عن الظروف الموضحة من خلال بيانات الشركة لا يمكننا ضمان سوى جودة المنتج .



## ملاحظة:

١. مادة لها قابلية عالية للإشتعال.
٢. يجب أن ترش في ظروف تهوية جيدة .
٣. ينصح بعدم إستنشاق هذا المنتج و أيضاً عدم ملامسته للجلد.
٤. يجب إزالة أي آثار له على سطح الجلد بواسطة الماء و الصابون.
٥. يجب أن تغسل العين بالماء جيداً في حالة ملامسة العين وزيارة الطبيب المختص.



مادر عن: دهانات جي ال سي ، مصر

تمثل البيانات والمواصفات والتوجيهات والتوصيات الواردة في ورقة البيانات هذه فقط نتائج الإختبارات أو الخبرة المكتسبة في ظروف خاضعة للتحكم أو محددة بشكل خاص. يجب أن يحدد المشتري و / أو المستخدم حصرًا مدى دقتها أو إكتمالها أو ملاءمتها وفقًا للظروف الفعلية لأي إستخدام مقصود للمنتجات الواردة هنا. يتم تقديم المنتجات الواردة هنا، ويتم تقديم جميع المساعدات الفنية لشروط العامة للمبيعات والتوصيل والخدمات، ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك صراحةً كتابةً. يتنازل كل من الصانع و البائع و / أو المشتري و / أو المستخدم عن جميع المطالبات المتعلقة بأي إلتزام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال، بإستثناء ما يتم التعبير عنه في الشروط العامة المذكورة لجميع النتائج أو الضرر أو الخسائر أو الأضرار المباشرة أو الناتجة عن الإستخدام. من المنتجات على النحو الموصى به أعلاه، تخضع بيانات المنتج للتغيير دون إشعار.