

وصف الدهان:

داي-تون ١٠٠ هو معجون داخلي جاهز للإستعمال، مصنع من أفضل أنواع الكوبوليمر ليعطي سهولة تطبيق عالية لعدة طبقات و قدرة ملئاً ممتازة.

الإستخدام الموصي به:

يستخدم لتجهيز الأسطح الداخلية الجديدة أو القديمة مثل الطوب و الخرسانة و الأسطح الإسمنتية و ألواح الجبس.

مميزات المنتج:

- قوة ملئاً ممتازة
- سهل الصنفرة و التنعيم
- سهل الإستخدام
- يعطي أعلى معدل فرد للإستخدامات الداخلية

المنتج مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٠٢٠/٦٦٢٣

الخواص الفنية:

اللون	أبيض
المظهر	مط
المحتوى الصلب بالحجم	٣٠ ± ٢ نظرياً
الكثافة النوعية	١,٧٣ ± ٠,٠٥ جم/سم ^٣ ASTM D1475-98
وقت الجفاف* ٢٥ م° و رطوبة نسبية ٥٠٪	جفاف أولي: ٣٠ - ٦٠ دقيقة وجه ثاني: ٣ - ٤ ساعات الجفاف النهائي: ١٢ ساعات *درجة الحرارة و الرطوبة و حركة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف
التخفيف	جاهز للإستخدام
نقطة الوميض	غير قابل للإشتعال
اللزوجة عند ٢٥ م° و نسبة رطوبة ٥٠٪	معجون سميك القوام
معدل الفرد النظري* م ^٢ /كجم (بدون تخفيف)	٢ - ٣ م ^٢ /كجم *معدل الفرد العملي يتوقف على العديد من العوامل مثل مسامية السطح و طريقة تحضير السطح و طريقة التطبيق.
سماكة الطبقة الجافة	١٨٠ - ٢٧٠ μ *يتم إحساب سماكة الفيلم كمتوسط
سماكة الطبقة الرطبة	٣٣٧ - ٥٠٠ μ *يتم إحساب سماكة الفيلم كمتوسط

