

وصف الدهان:

كراكيل فينيش هو دهان ديكوري ذو أساس مائي، يعطي تأثير التشققات. طبقاً لمزيج الألوان يمكن الحصول على مظهر نهائي حديث أو معتق.

الإستخدام الموصى به:

يوصى به للإستعمال على جميع الأسطح الداخلية مثل الخرسانة و الأسطح الإسمنتية و الخشبية و ألواح الجبس.

مميزات المنتج:

- تشطيبات مختلفة
- سهولة في التطبيق

المنتج مطابق للمواصفات الفنية الخاصة بالشركة رقم ٨٠٢ طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٩٩٦/١٨١.

الخواص الفنية:

شفاف	اللون
كراكيله	المظهر
نظرياً ١٠ ± ٢	المحتوى الصلب بالحجم
١,٠٢ ± ٠,١ جم/سم ^٣	الكثافة النوعية
جفاف أولي: ٣٠ - ٦٠ دقيقة جفاف نهائي: ٤ ساعات	وقت الجفاف* ٢٥ °م و رطوبة نسبية ٥٠٪
*درجة الحرارة و الرطوبة و حركة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف	
جاهز للإستخدام و يمكن تخفيفه عند الحاجة بإستخدام مياه عذبة	التخفيف
غير قابل للإشتعال	نقطة الوميض
ينظف السطح بقطعة من القماش القطن	قابلية الغسيل
١٢٠ ± ١٠ وحدة كريس	اللزوجة عند ٢٥ °م و نسبة رطوبة ٥٠٪
٨ - ١٠ م ^٢ / لتر *معدل الفرد العملي يتوقف على العديد من العوامل مثل مسامية السطح و طريقة تحضير السطح و طريقة التطبيق.	معدل الفرد النظري* م ^٢ /لتر (بدون تخفيف)
تعتمد على طريقة التطبيق.	سماكة الطبقة الجافة
تعتمد على طريقة التطبيق.	سماكة الطبقة الرطبة

العبوات:

يتوفر المنتج بأحجام: عبوة | جالون
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني glcpaints.com


التخزين و الصلاحية:

يخزن المنتج في عبوته الأصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة.
المنتج صالح لمدة ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج.

طريقة الإستخدام:

يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء الإستخدام و مرحلة الجفاف.

الأدوات المستخدمة:



تجهيز الأسطح:

يجب أن يكون السطح جافاً و نظيفاً، خالي من الشحوم و الزيوت و الأتربة و يجب إزالة أي مواد عالقة قبل الدهان. كذلك أن لا تقل درجة حرارة السطح عن ٥°م

نظام الدهان المقترح:

عدد الأوجه	المنتج
١	سيلر المقاوم
٢	معجون داي تون ١٠٠
١	سوبر داي-تون ٣٠٣٠
١	جلتكس ٢٠٠٠٠ او جلتكس ٢٥٠٠٠ او دايموند
٢	أمبيانس كلر كراكيل فينيش

الصحة و السلامة:

للحصول على معلومات وافية عن الإحتياجات الخاصة بالصحة و السلامة، يرجى مراجعة الإرشادات الخاصة بالأمان و السلامة.



ملاحظة:

١. تستخدم هذه المواد في أماكن جيدة التهوية.
٢. يجب مراعاة عدم إستنشاق غبار الدهان.
٣. تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد، في حالة حدوث ذلك يتم الغسيل بماء و فير و إستشارة الطبيب.
٤. غير قابل للإشتعال.



مادر عن: دهانات جي ال سي ، مصر
تمثل البيانات والمواصفات والتوصيات والتوجيهات الواردة في ورقة البيانات هذه فقط نتائج الإختبارات أو الخبرة المكتسبة في ظروف خاضعة للتحكم أو محددة بشكل خاص. يجب أن يحدد المشتري و / أو المستخدم حصرًا مدى دقتها أو إكتمالها أو ملاءمتها وفقًا للشروط الفعلية لأي إستخدام مقصود للمنتجات الواردة هنا. يتم تقديم المنتجات، وتوضع جميع المساعدات الفنية لشروط GLC العامة للمبيعات والتوصيل والخدمات، ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك صراحةً كتابةً. يتنازل كل من الصانع و البائع و / أو المشتري و / أو المستخدم عن جميع المطالبات المتعلقة بأي إلتزام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال، بإستثناء ما يتم التعبير عنه في الشروط العامة المذكورة لجميع النتائج أو الضرر أو الخسائر أو الأضرار المباشرة أو الناتجة عن الإستخدام. من المنتجات على النحو الموصى به أعلاه، تخضع بيانات المنتج للتغيير دون إشعار.