

وصف الدهان:

ماربلو ستوكو هو معجون ديكوري مائي يعطي تأثير الرخام للحوائط الداخلية ، تم تصنيعه من أجود الخامات ذات الخصائص الفريدة للحصول على تأثيرات رخامية بألوان جذابة و سطح مصقول لامع بدون الحاجة لوجه نهائي بإستخدام ملمع.

الإستخدام الموصى به:

يوصى به للإستعمال على جميع الأسطح الداخلية مثل الأسطح الإسمنتية و الخشبية و ألواح الجبس.

مميزات المنتج:

- تأثير رخامي متميز
- ألوان جذابة

المنتج مطابق للمواصفات الفنية الخاصة بالشركة رقم ٦٠٥ طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٩٩٦/١٨١.

الخواص الفنية:

اللون	يلون من خلال ماكينة التلوين بالكمبيوتر
المظهر	رخامي
المحتوى الصلب بالحجم	٣٠ ± ٢ % نظرياً
الكثافة النوعية	١,٠٦ ± ٠,١ جم/سم ^٣
وقت الجفاف* ٢٥ م° و رطوبة نسبية ٥٠%	جفاف أولي: ٦٠ – ٩٠ دقيقة وجه ثاني: ساعاتان جفاف نهائي: ٦-٨ ساعات *درجة الحرارة و الرطوبة و حركة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف.
التخفيف	جاهز للإستخدام و يمكن تخفيفه ٥% عند الحاجة بإستخدام مياه عذبة
نقطة الوميض	غير قابل للإشتعال
قابلية الغسيل	ينظف السطح بقطعة من القماش القطن
اللزوجة عند ٢٥ م° و نسبة رطوبة ٥٠%	معجون سميك القوام
معدل الفرد النظري* م ^٢ /لتر (بدون تخفيف)	٣-٤ م ^٢ / لتر *معدل الفرد العملي يتوقف على العديد من العوامل مثل مسامية السطح و طريقة تحضير السطح و طريقة التطبيق.
سماكة الطبقة الجافة	تعتمد على طريقة التطبيق.
سماكة الطبقة الرطبة	تعتمد على طريقة التطبيق.

العبوات:

يتوفر المنتج بأحجام: عبوة | جالون
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني glcpaints.com

التخزين و الصلاحية:

يخزن المنتج في عبوته الأصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة.
المنتج صالح لمدة ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج.

طريقة الإستخدام:

يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء الإستخدام و مرحلة الجفاف.

الأدوات المستخدمة:

سكينة المعجون (من الفولاذ الصلب)



تجهيز الأسطح:

يجب أن يكون السطح جافاً و نظيفاً، خالي من الشحوم و الزيوت و الأتربة و يجب إزالة أي مواد عالقة قبل الدهان. كذلك أن لا تقل درجة حرارة السطح عن ٥ م°

نظام الدهان المقترح:

المنتج	عدد الأوجه
سيلر جل نيل ٢٩	١
معجون أكريليك ٩٠٠	٢
سوبر بلاتين داي-ستون ٧٠٧٠*	١
أمبيانس كلر ماربلو ستوكو	٢

*بلون مشابه للون ماربلو ستوكو المطلوب

الصحة و السلامة:

للحصول على معلومات وافية عن الإحتياجات الخاصة بالصحة و السلامة، يرجى مراجعة الإرشادات الخاصة بالأمان و السلامة.



ملاحظة:

١. تستخدم هذه المواد في أماكن جيدة التهوية.
٢. يجب مراعاة عدم إستنشاق غبار الدهان.
٣. تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد، في حالة حدوث ذلك يتم الغسيل بماء و فير و إستشارة الطبيب.
٤. غير قابل للإشتعال.



مصدر عن: دهانات جي ال سي ، مصر

تمثل البيانات والمواصفات والتوصيات والتوجيهات الواردة في ورقة البيانات هذه فقط نتائج الإختبارات أو الخبرة المكتسبة في ظروف خاضعة للتحكم أو محددة بشكل خاص. يجب أن يحدد المشتري و / أو المستخدم حصرًا مدى دقتها أو إكتمالها أو ملاءمتها وفقًا للشروط الفعلية لأي إستخدام مقصود للمنتجات الواردة هنا. يتم تقديم المنتجات، وتوضع جميع المساعدات الفنية لشروط GLC العامة للمبيعات والتوصيل والخدمات، ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك صراحةً كتابةً. يتنازل كل من الصانع و البائع و / أو المشتري و / أو المستخدم عن جميع المطالبات المتعلقة بأي إلتزام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال، بإستثناء ما يتم التعبير عنه في الشروط العامة المذكورة لجميع النتائج أو الضرر أو الخسائر أو الأضرار المباشرة أو الناتجة عن الإستخدام. من المنتجات على النحو الموصى به أعلاه، تخضع بيانات المنتج للتغيير دون إشعار.