

ميكسيكانو هو طلاء تكتسشر مصنع من أجود خامات الأكريليك المنتقاة بتركيبة متطرفة. يتميز بمرونة جيدة تكسيبه قدرة إلتصاق على المسطحات الخارجية والداخلية وقدرة جيدة على تعبئة الشروخ الضعيفة إن وجدت. ميكسيكانو لا يحتوي على الرمل. يمكن استخدامه لتنفيذ عدة تشطيبات ديكورية جذابة لتعطي شكل الطوب والحجر.

يوصى به لـ الاستعمال الخارجي أو الداخلي على جميع الأسطح الجديدة مثل الأسطح الإسمنتية و الخشبية وألواح الجبس.

- قدرة على تحمل الظروف المناخية الصعبة

- قدرة إلتصاق عالية

- قدرة جيدة على تعبئة الشروخ الضعيفة

**وصف الدهان:**

**الاستخدام الموصي به:**

**مميزات المنتج:**


المنتج مطابق للمواصفات الفنية الخاصة بالشركة رقم ٤٤ طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٨٩٦/١٩٩٦.

الخواص الفنية:	اللون	أبيض
المظهر	تكستش	
المحتوى الصلب بالحجم	٢ ±٪٠٣	نظرياً
الكتافة النوعية	١,٢ ± ١,٠ جم/سم³	
وقت الجفاف*	٣ ساعات ١٢ ساعة ٢٤ ساعة	جفاف أولي: وجه ثاني: جفاف نهائي:
٢٥ °م و رطوبة نسبية ٥%		درجة الحرارة و الرطوبة و حرارة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف
التخفيف	جاهز لـ الاستخدام و يمكن تخفيضه ١٠٪ عند الحاجة بـاستخدام مياه عذبة	
نقطة الوميض	غير قابل لـ الاشتعال	
قابلية الغسيل	ينظف السطح بقطعة من القماش القطن	
اللزوجة	سميك القوام	عند ٢٥ °م و نسبة رطوبة ٥٪
معدل الفرد النظري*	١ - ٢ م² / لتر	معدل الفرد العملي يتوقف على العديد من العوامل مثل مسامية السطح و طريقة تحضير السطح و طريقة التطبيق.
سماكة الطبقة الجافة	تعتمد على طريقة التطبيق.	
سماكة الطبقة الرطبة	تعتمد على طريقة التطبيق.	

**العبوات:**  
يتوفر المنتج بأدجام: غالون | بستلة  
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني [glcpaints.com](http://glcpaints.com)

**التخزين و الصلاحية:**  
يخزن المنتج في عبوته الأصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة  
الشمس و الحرارة المباشرة.  
المنتج صالح لمدة ١٢ شهر من تاريخ الإنتاج.

**طريقة الاستخدام:**  
يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء الاستخدام و مرحلة الجفاف.



**تجهيز الأسطح:**  
يجب أن يكون السطح جافاً و نظيفاً، خالي من الشحوم و الزيوت و الأترية و يجب إزالة أي مواد  
عالية قبل الدهان. كذلك أن لا تقل درجة حرارة السطح عن ٥ °

نظام الدهان المقترن:	المنتج	عدد الأوجه	الأسطح الداخلية	الأسطح الخارجية
	سيلر جل نيل ٢٩	١		✓
	سيلر جل نيل ٢٩.	١		
	معجون تاكت	٢	✓	
	معجون أكرييليك	٢		✓
	سوبر داي-تون ٣٠٣.	١	✓	
	سوبر بلاتين داي-ستون ٧٠٧.	١		✓
	أُميَانس كِلر ميكسِيكانو	١		
	سوبر بلاتين داي ستون ٧٠٧.	١		
	سوبر بلاتين لاكتشري مط ٧٠٧...أو	١		
	سوبر بلاتين هيجين سيلك ٨٠٠...	١		✓

#### الصحة و السلامة:

للحصول على معلومات وافية عن  
الإحتياطات الخاصة بالصحة و السلامة،  
يرجى مراجعة الإرشادات الخاصة بالأمان و  
السلامة.



#### ملاحظة:

١. تستخدم هذه المواد في أماكن جيدة  
التهوية.
٢. يجب مراعاة عدم إستنشاق غبار الدهان.
٣. تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد، في  
حالة حدوث ذلك يتم الغسيل بماء و في  
وقت إستشارة الطبيب.
٤. غير قابل للاشتعال.



مصدر عن: دهانات جي ال سي ، مصر  
تمثل البيانات والمواصفات والتوصيات الواردة في ورقة البيانات هذه فقط نتائج الإختبارات أو الخبرة المكتسبة في ظروف خارجية للتحكم أو مدددة بشكل خاص. يجب أن يحدد المشتري و/أو المستخدم حصرًا مدى دقتها أو إكمالها أو ملائمتها أو ملائمتها وفقًا للشروط الفعلية لأي إستخدام مقصود للمنتجات الواردة هنا. يتم تقديم جميع المساعدات الفنية لشروط GLC العامة  
للمبيعات والتوصيل والخدمات. ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك مراجعة كتابةً يتناول كل من الصانع والبائع و/أو المشتري و/أو المستخدم عن جميع المطالبات المتعلقة بأي إلتزام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال، بإثبات ما يتم التعبير عنه في الشروط العامة المذكورة لجميع النتائج أو الفرق أو الخسائر أو الأضرار المباشرة أو الناتجة عن الإستخدام، من المنتجات على النحو الموصى به أعلاه. تتحمّل بيانات المنتج للتغير دون إشعار.