

موزاييك هو دهان ديكوري مائي ذو تركيبة فريدة يعطي تأثير الألوان المتداخلة، يتميز بسهولة التطبيق حيث يمكن الحصول على تشكيليات جمالية جذابة وألوان متناغمة بدهان طبقة واحدة بالفرشاة.

يوصى به للاستعمال على جميع الأسطح الداخلية مثل الأرضيات الإسمنتية والخشبية وألواح الجبس.

- سهولة في التطبيق
- تأثير الألوان المتداخلة
- حبيبات متناغمة اللون

الاستخدام الموصي به:

مميزات المنتج:

المنتج مطابق للمواصفات الفنية الخاصة بالشركة رقم ٧٠ طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٨٦/١٩٩٦.

الخواص الفنية:	
اللون	أساس موزاييك يتم تلوينه من خلال ماكينة التلوين بالكمبيوتر
المظهر	ألوان متداخلة
المحتوى الصلب بالحجم	٢ ±٪ ١٠ نظرياً
الكتافة النوعية	١ ± . جم/سم³
وقت الجفاف*	٣٠ - ٦٠ دقيقة ٦ ساعات جفاف أولي: جفاف نهائي:
٢٥ °م و رطوبة نسبية ٥%	* درجة الحرارة و الرطوبة و حرارة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف
التخفيف	جاهز للاستخدام و يمكن تخفيفه ٥٪ عند الحاجة باستخدام مياه عذبة
نقطة الوميض	غير قابل للاشتعال
قابلية الغسيل	ينظف السطح بقطعة من القماش القطن
اللزوجة	سميك القوام عند ٢٥ °م و رطوبة ٥٪
معدل الفرد النظري*	٨-٠ م² / لتر * معدل الفرد العملي يتوقف على العديد من العوامل مثل مسامية السطح و طريقة تحضير السطح و طريقة التطبيق.
سماكة الطبقة الجافة	تعتمد على طريقة التطبيق.
سماكة الطبقة الرطبة	تعتمد على طريقة التطبيق.

العبوات:

يتوفر المنتج بأدجام: عبوة | جالون
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني glcpaints.com

التخزين و الصلاحية:

يخزن المنتج في عبوته الأصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة.
المنتج صالح لمدة ١٢ شهر من تاريخ الإنتاج.

يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء الاستخدام و مرحلة الجفاف.

طريقة الاستخدام:

فرشاة باحة بلاستيك



الأدوات المستخدمة:

تجهيز الأسطح:

يجب أن يكون السطح جافاً و نظيفاً، خالي من الشحوم و الزيوت و الأترية و يجب إزالة أي مواد عالقة قبل الدهان. كذلك أن لا تقل درجة حرارة السطح عن ٥° م

نظام الدهان المقترن:

المنتج	عدد الأوجee
سيلر جل نيل ٢٩	١
معجون أكريليك ٩٠٠	٢
سوبر بلاتين داير-تون ٣٠٣*	١
أميانتس كلر موزاييك	١

* جالون مشابه للون موزاييك المطلوب

الصحة و السلامة:

للحصول على معلومات وافية عن الاحتياطات الخاصة بالصحة و السلامة،
يرجى مراجعة الإرشادات الخاصة بالأمان و السلامة.



ملاحظة:

١. تستخدم هذه المواد في أماكن جيدة التهوية.
٢. يجب مراعاة عدم إستنشاق غبار الدهان.
٣. تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد، في حالة حدوث ذلك يتم الغسيل بماء و غيره و إستشارة الطبيب.
٤. غير قابل للاشتعال.



مصدر عن: دهانات جي ال سي ، مصر
تمثل البيانات والمواصفات والتوصيات الواردة في ورقة البيانات هذه فقط نتائج الاختبارات أو الخبرة المكتسبة في ظروف خارجية للتحكم أو مدددة بشكل خاص. يجب أن يحدد المشتري و/ أو المستخدم حصرًا مدى دقتها أو إكمالها أو ملاءمتها أو إمكانها وفقًا للشروط الفعلية لأي إستخدام مقصود للمنتجات الواردة هنا. يتم تقديم المنتجات العامة هنا، بما في ذلك لشركتنا، على أساس اتفاقية بيع وشراء بين طرفينا. لا يتحمل المصنع أو الموزع أي مسؤولية تجاه أي خسائر أو أضرار أو مطالبات المطالبات المتعلقة بأي إلتزام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال، بإثباته ما يتم التعبير عنه في الشروط العامة المذكورة جمجمة النتائج أو الفرق أو الخسائر أو الأضرار المباشرة أو الناتجة عن الإستخدام، من المنتجات على النحو الموصى به أعلاه. تتحمّل بيانات المنتج للتغير دون إشعار.