

بولي بوند هو غراء أبيض تم تركيبه من أجود خامات البولي فينيل أسيتات النقية وإضافات أخرى عديدة.

وصف الدهان:

يوصى به للإستعمال كلاصق متعدد الأغراض، مثل لصق الأخشاب و القشرة و الصناعات الورقية و أعمال التجليد و ورق الحائط.

الإستخدام الموصى به:

- عالي الشفافية بعد الجفاف
- قوة إلتصاق فائقة
- قابلية جيدة للتخفيف
- سهل الإستعمال

مميزات المنتج:

المنتج مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٥٠٨/٤٠٢٥ صنف ٣ (أ)

الخواص الفنية:

اللون	شفاف
المظهر	مطفي
المحتوى الصلب بالحجم	٢٥ ± ٢ نظرياً
الكثافة النوعية	١,٠٤ ± ٠,٠٥ جم/سم ^٣
وقت الجفاف* ٢٥ °م و رطوبة نسبية ٥٠٪	جفاف أولي: ٤-٥ ساعات جفاف نهائي: ٢٤ ساعة *درجة الحرارة و الرطوبة و حركة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف
التخفيف	جاهز للإستخدام، يمكن تخفيفه حتى ٥٠٪ بإستخدام مياه عذبة
نقطة الوميض	غير قابل للإشتعال
اللزوجة عند ٢٥ °م و نسبة رطوبة ٥٠٪	٤٥٠٠٠ - ٥٥٠٠٠ سنتي بواز
معدل الفرد النظري* م ^٢ / لتر (بدون تخفيف)	معدل الفرد العملي يتوقف على العديد من العوامل مثل مسامية السطح و طريقة تحضير السطح و طريقة التطبيق.
سماكة الطبقة الجافة	تعتمد على طريقة التطبيق
سماكة الطبقة الرطبة	تعتمد على طريقة التطبيق

العبوات:

يتوفر المنتج بأحجام: عبوة | جالون | بستلة | بستلة كبيرة
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني glcpaints.com

التخزين و الصلاحية:

يخزن المنتج في عبوته الأصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة.
المنتج صالح لمدة ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج.

طريقة الاستخدام:

يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء الاستخدام و ومرحلة الجفاف.

الأدوات المستخدمة:

يدوياً باستخدام: الفرشاة



ميكانيكياً باستخدام مكابس باردة أو ساخنة على خطوط الإنتاج الأوتوماتيكية.

تجهيز الأسطح:

يجب أن يكون السطح جافاً و نظيفاً، خالي من الشحوم و الزيوت و الأتربة و يجب إزالة أي مواد عالقة قبل الدهان. كذلك أن لا تقل درجة حرارة السطح عن 0° م

الصحة و السلامة:

للحصول على معلومات وافية عن الإحتياجات الخاصة بالصحة و السلامة، يرجى مراجعة الإرشادات الخاصة بالأمان و السلامة.



ملاحظة:

١. تستخدم هذه المواد في أماكن جيدة التهوية.
٢. يجب مراعاة عدم إستنشاق غبار الدهان.
٣. تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد، في حالة حدوث ذلك يتم الغسيل بماء و فير و إستشارة الطبيب.
٤. غير قابل للإشتعال.



مادر عن: دهانات جي ال سي ، مصر

تمثل البيانات والمواصفات والتوجيهات والتوصيات الواردة في ورقة البيانات هذه فقط نتائج الاختبارات أو الخبرة المكتسبة في ظروف خاضعة للتحكم أو محددة بشكل خاص. يجب أن يحدد المشتري و / أو المستخدم حصرًا مدى دقتها أو إكتمالها أو ملاءمتها وفقًا للشروط الفعلية لأي استخدام مقصود للمنتجات الواردة هنا. يتم تقديم المنتجات، وتوضع جميع المساعدات الفنية لشروط GLC العامة للمبيعات والتوصيل والخدمات، ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك صراحةً كتابةً. يتنازل كل من الصانع و البائع و / أو المشتري و / أو المستخدم عن جميع المطالبات المتعلقة بأي إلتزام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال، بإستثناء ما يتم التعبير عنه في الشروط العامة المذكورة لجميع النتائج أو الضرر أو الخسائر أو الأضرار المباشرة أو الناتجة عن الإستخدام. من المنتجات على النحو الموصى به أعلاه. تخضع بيانات المنتج للتغيير دون إشعار.