

سيناو هو دهان ديكوري داخلي ذو أساس مائي. يجمع ما بين الملمس المخملي و حبيبات الميتاليك الخاصة مما يعطي تسطيب نهائى مبهج من ناحية تداخل الألوان والبريق العالى بعرضه لـإضاعة المباشرة.

وصف الدهان:

يوصى به لـالاستعمال على جميع الأسطح الداخلية مثل الأسطح الإسمنتية والخشبية وألواح الجبس.

الاستخدام الموصى به:

- بريق عالى

مميزات المنتج:

المنتج مطابق للمواصفات الفنية الخاصة بالشركة رقم ١٨٣ طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٩٩٦

الخواص الفنية:

أساس سيناو يتم تلوينه من خلال ماكينة التلوين بالكمبيوتر حسب الكارتلة الخاصة به	اللون
مخملي ميتالك	المظهر
نطرياً $2 \pm 1\%$	المحتوى الصلب بالحجم
$1.0 \pm 0.1 \text{ جم/سم}^3$	الكتافة النوعية
جفاف أولى: ٣ - ٦ دققيقة جفاف نهائى: ٦ ساعات	وقت الجفاف* 25°C و رطوبة نسبية ٥٠٪
* درجة الحرارة و الرطوبة و حركة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف	
جاهز لـالاستخدام و يمكن تخفيفه عند الحاجة بـالاستخدام مياه عذبة	التخفيف
غير قابل لـالاشتعال	نقطة الوميض
ينظف السطح بقطعة من القماش القطن	قابلية الغسيل
سميك القوام	اللزوجة عند 25°C و نسبة رطوبة ٥٠٪
$0.5 \text{ m}^2 / \text{Lتر}$	معدل الفرد النظري* $5 \text{ m}^2 / \text{Lتر}$ (بدون تخفيف)
* معدل الفرد العملى يتوقف على العديد من العوامل مثل مسامية السطح و طريقة تحضير السطح و طريقة التطبيق.	سماكة الطبقة الجافة
تعتمد على طريقة التطبيق.	سماكة الطبقة الرطبة
تعتمد على طريقة التطبيق.	

تعتمد على طريقة التطبيق.

العبوات:

يتوفر المنتج بأدجام: عبوة | جالون
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني glcpaints.com

التخزين و الصلاحية:

يخزن المنتج في عبوته الأصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة.
المنتج صالح لمدة ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج.

يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء الاستخدام و مرحلة الجفاف.

طريقة الاستخدام:

المالج الفرشاة الرولة



الأدوات المستخدمة:

تجهيز الأسطح:

يجب أن يكون السطح جافاً و نظيفاً خالي من الشحوم و الزيوت و الأزربة و يجب إزالة أي مواد عالقة قبل الدهان. كذلك أن لا تقل درجة حرارة السطح عن ٥ ° م

نظام الدهان المقترن:

المنتج	عدد الأوجee
سيلر جل نيل ٢٩	١
معجون أكريليك ٩٠٠	٢
سوبر بلاتين داي-ستون *٧٧٧	١
أميانتس كلر سيناوا	١

* بالون مشابه لللون سيناوا المطلوب

الصحة و السلامة:

للحصول على معلومات وافية عن الاحتياطات الخاصة بالصحة و السلامة،
يرجى مراجعة الإرشادات الخاصة بالأمان و السلامة.



ملاحظة:

١. تستخدم هذه المواد في أماكن جيدة التهوية.
٢. يجب مراعاة عدم إستنشاق غبار الدهان.
٣. تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد، في حالة حدوث ذلك يتم الغسيل بماء و غيره و إستشارة الطبيب.
٤. غير قابل للاشتعال.



مصدر عن: دهانات جي ال سي ، مصر
تمثيل البيانات والمواصفات والتوصيات الواردة في ورقة البيانات هذه فقط نتائج الاختبارات أو الخبرة المكتسبة في ظروف خارجية للتحكم أو مدددة بشكل خاص. يجب أن يحدد المشتري و/ أو المستخدم حصرًا مدى دقتها أو إكمالها أو ملاءمتها أو إمكانها وفقًا للشروط الفعلية لأي إستخدام مقصود للمنتجات الواردة هنا. يتم تقديم المنتجات العامة هنا، يتضمن جميع المساعدات الفنية لشروط GLC العامة لمبيعات والتوصيل والخدمات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مراحة كتابةً يتنازل كل من الصانع و البائع و/ أو المشتري و/ أو المستخدم عن جميع المطالبات المتعلقة بأي إلتزام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال، بإستثناء ما يتم التعبير عنه في الشروط العامة المذكورة جمجم النتائج أو الفرق أو الخسائر أو الأضرار المباشرة أو الناتجة عن الإستخدام، من المنتجات على النحو الموصى به أعلاه. تدفع بيانات المنتج للتغير دون إشعار