

وصف الدهان:

سينفوني هو دهان ديكوري داخلي ذو أساس مائي، بتركيب فريدة من نوعها، يعطي تشطيبات مخملية تتغير حسب الإضاءة وزاوية الرؤية.

الإستخدام الموصى به:

يوصى به للإستعمال على جميع الأسطح الداخلية مثل الأسطح الإسمنتية و الخشبية و ألواح الجبس.

مميزات المنتج:

- بريق مخملي
- لون يتغير حسب الإضاءة

المنتج مطابق للمواصفات الفنية الخاصة بالشركة رقم ٦٠٢ طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٩٩٦/١٨١

الخواص الفنية:

اللون	أساس سينفوني يتم تلوينه من خلال ماكينة التلوين بالكمبيوتر حسب الكارثة الخاصة به
المظهر	مخملي
المحتوى الصلب بالحجم	٤٤ ± ٣ نظرياً
الكثافة النوعية	١,٠٢ ± ٠,١ جم/سم ^٣
وقت الجفاف* ٢٥ م° و رطوبة نسبية ٥٠٪	جفاف أولي: ٣٠ - ٦٠ دقيقة جفاف نهائي: ٦ ساعات *درجة الحرارة و الرطوبة و حركة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف
التخفيف	جاهز للإستخدام و يمكن تخفيفه عند الحاجة بإستخدام مياه عذبة
نقطة الوميض	غير قابل للإشتعال
قابلية الغسيل	ينظف السطح بقطعة من القماش القطن
اللزوجة عند ٢٥ م° و نسبة رطوبة ٥٠٪	سميك القوام
معدل الفرد النظري* م ^٢ /لتر (بدون تخفيف)	٣ - ٥ م ^٢ / لتر *معدل الفرد العملي يتوقف على العديد من العوامل مثل مسامية السطح و طريقة تحضير السطح و طريقة التطبيق.
سماكة الطبقة الجافة	تعتمد على طريقة التطبيق.
سماكة الطبقة الرطبة	تعتمد على طريقة التطبيق.

العوبات:

يتوفر المنتج بأحجام: عبوة | جالون
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني glcpaints.com

التخزين و الصلاحية:

يخزن المنتج في عبوته الأصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة.
المنتج صالح لمدة ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج.

طريقة الإستخدام:

يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء الإستخدام و مرحلة الجفاف.

الأدوات المستخدمة:



تجهيز الأسطح:

يجب أن يكون السطح جافاً و نظيفاً، خالي من الشحوم و الزيوت و الأتربة و يجب إزالة أي مواد عالقة قبل الدهان. كذلك أن لا تقل درجة حرارة السطح عن 0 م°

نظام الدهان المقترح:

المنتج	عدد الأوجه
سيلر جل نيل ٢٩	١
معجون أكريليك ٩٠٠	٢
سوبر بلاتين داي-ستون ٧٠٧٠*	١
أمبيانس كلر سينفوني	١

* بلون مشابه للون سينفوني المطلوب

الصحة و السلامة:

للحصول على معلومات وافية عن الإحتياجات الخاصة بالصحة و السلامة، يرجى مراجعة الإرشادات الخاصة بالأمان و السلامة.



ملاحظة:

١. تستخدم هذه المواد في أماكن جيدة التهوية.
٢. يجب مراعاة عدم إستنشاق غبار الدهان.
٣. تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد، في حالة حدوث ذلك يتم الغسيل بماء و فير و إستشارة الطبيب.
٤. غير قابل للإشتعال.



مادر عن: دهانات جي ال سي ، مصر
تمثل البيانات والمواصفات والتوصيات والتوجيهات الواردة في ورقة البيانات هذه فقط نتائج الإختبارات أو الخبرة المكتسبة في ظروف خاضعة للتحكم أو محددة بشكل خاص. يجب أن يحدد المشتري و / أو المستخدم حصرًا مدى دقتها أو إكتمالها أو ملاءمتها وفقًا للظروف الفعلية لأي إستخدام مقصود للمنتجات الواردة هنا. يتم تقديم المنتجات، وتوضع جميع المساعدات الفنية لشروط GLC العامة للمبيعات والتوصيل والخدمات، ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك صراحةً كتابةً. يتنازل كل من الصانع و البائع و / أو المشتري و / أو المستخدم عن جميع المطالبات المتعلقة بأي إلتزام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال، بإستثناء ما يتم التعبير عنه في الشروط العامة المذكورة لجميع النتائج أو الضرر أو الخسائر أو الأضرار المباشرة أو الناتجة عن الإستخدام. من المنتجات على النحو الموصى به أعلاه. تخضع بيانات المنتج للتغيير دون إشعار.