

سوبر لاك ٧٨٦ هو دهان لاكيه سينثيتك لامع عالي الجودة، مصنع من أجود الراتنجات الصناعية (الكيد). يتميز بأنه يعطي تشطيبات ملساء بلمعة براقة.

وصف الدهان:

يوصى به للاستعمال الداخلي على الأسطح الخشبية والحوائط الإسمنتية والأسطح الحديدية والألواح الجبسية.

الاستخدام الموصى به:

- إنسابي و سهل الاستخدام
- يعطي تشطيبات عالية الجودة

- شديد اللمعة
- قوية تخطية ممتازة

المنتج مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٠٠٨/٧٩٣ بند رقم ٢

مميزات المنتج:

الخواص الفنية:	اللون	أبيض
المظهر	لامع	
المحتوى الصلب بالحجم	٢ ±٪٠٥	نظرياً
الكتافة النوعية	٢,٠ ±٪٠,٠ جم/سم³	
وقت الجفاف*	٣ ساعات ١٦ ساعة ١٦ ساعة	جفاف أولى: وجه ثاني: الجفاف النهائي:
التخفيف	١٠٪ عند إستخدام الفرشاة أو الرولة ١٠٪ عند الرش بالهواء	* درجة الحرارة و الرطوبة و حركة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف
نقطة الوميض	٤٥°	
اللزوجة	٨,٠ ±٪٠١٠ وحدة كريبس (إستخدام عمود الدوران الصغير)	عند ٢٥° م و نسبة رطوبة ٥٠٪
معدل الفرد النظري*	١٣ - ١٥ م² / لتر	معدل الفرد العملي يتوقف على العدد من العوامل مثل مسامية السطح و طريقة تحضير السطح و طريقة التطبيق.
سماكة الطبقة الجافة	٣,٤ - ٤,٠ م	* يتم إحتساب سماكة الفيلم كمتوسط
سماكة الطبقة الرطبة	٦,٠ - ٧,٥ م	* يتم إحتساب سماكة الفيلم كمتوسط

العبوات:
يتوفر المنتج بأدجام مختلفة: عبوة نصف | عبوة | جالون | جالون كومبو لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني glcpaints.com

التخزين و الصلاحية:
يخزن المنتج في عبوته الأصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة.
المنتج صالح لمدة ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج.

طريقة الاستخدام:
يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء الاستخدام و مرحلة الجفاف.
يقلب جيداً قبل الاستعمال.



تجهيز الأسطح:
يجب أن يكون السطح جافاً و نظيفاً، خالي من الشحوم و الزيوت و الأتربة و يجب إزالة أي مواد عالقة قبل الدهان. كذلك أن لا تقل درجة حرارة السطح عن ٥ °م

ألوان جبسية	أعمال الحديد	الأسطح الخشبية	الأسطح الإسمنتية	عدد الأوجه	المادة المقترن
✓			✓	١	بنيترينج سيلر
✓		✓	✓	١	سيلر جل نيل ٣٩.
	✓			٢	معجون أكرييليك ٩٠.
✓	✓	✓	✓	١	كوش برايمير ١٥.
✓	✓	✓	✓	١	داي-تون ٢٠٠.
				٢	سوبر لاك ٧٨٦

٥. يجب أن تخسل العين بالماء جيداً في حالة ملامسة العين وزيارة الطبيب المختص.
٦. قد إعطيت هذه المعلومات بناء على الاختبارات المعملية و الخبرات العملية لدى الشركة، وفي حالة تطبيق المنتج في ظروف بعيدة عن الظروف الموضحة من خلال بيانات الشركة لا يمكننا ضمان سوئي جودة المنتج.

- ملاحظة:**
١. صادة لها قابلية عالية للإشتعال.
 ٢. يجب أن ترش في ظروف تهوية جيدة.
 ٣. ينصح بعدم إستنشاق هذا المنتج و أيضاً عدم ملامسته للجلد.
 ٤. يجب إزالة أي آثار له على سطح الجلد بواسطة الماء و الصابون.



مصدر عن: دهانات جي ال سي ، مصر
تمثل البيانات والمواصفات والتوصيات الواردة في ورقة البيانات الواردة في أو المذكورة في ورقة البيانات الواردة هنا، بما في ذلك ملخص المعايير العامة أو المعايير المعمولية أو المعايير الفعلية لأي منتجات الشركة، وتحظى جميع المساعدات الفنية لشروط الشروط العامة أو المعايير المعمولية أو المعايير الفعلية لأي منتجات الشركة، بما في ذلك على المبيعات والتوصيل والخدمات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مراجعة كتابةً يتناول كل من المعايير والنتائج و/أو المشتري و/أو المستند إلى جميع المطالبات المتعلقة بأي إلتزام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال، بإستثناء ما يتم التعبير عنه في الشروط العامة المذكورة لجميع النتائج وأضرار أو الخسائر أو الأضرار المباشرة أو الناتجة عن الاستخدام، من المنتجات على النحو الموصى به أعلاه. تضمن بيانات المنتج التغير دون إشعار.