

وصف الدهان: زجاج ٣٠٣ هو دهان جليز زيتي لأعمال الديكور. تم تصميمه لتنفيذ العديد من الأشكال الزخرفية التي يمكن تنفيذها كطبقة دهان نهائية.

يوصى به للإستعمال الداخلي على جميع الأسطح.

الإستخدام الموصى به:

مميزات المنتج: - تأثيرات ديكورية متميزة - سهل الإستخدام
- جفاف بطئاً يسمح بالتشكيل الجيد - معدل فرد عالي

مميزات المنتج:

المنتج مطابق للمواصفات الفنية الخاصة بالشركة رقم ٣٠٣ طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٩٩٦/١٨١.

الخواص الفنية:

| | |
|---|---|
| اللون | شفاف داكن و يلون من خلال ماكينة تلوين جي ال سي أو مركبات ألوان سي سي |
| المظهر | مط حريري |
| المحتوى الصلب بالحجم | ٤٣٪ ± ٢ نظرياً |
| الكثافة النوعية | ٠,٩ ± ٠,٠٥ جم/سم ^٣ |
| وقت الجفاف* ٢٥ م° و رطوبة نسبية ٥٠٪ | جفاف أولي: ٦ ساعات جفاف نهائي: ٢٤ ساعة *درجة الحرارة و الرطوبة و حركة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف. |
| التخفيف | ١٠٪ - ٣٠٪ بإستخدام نפט معدني |
| نقطة الوميض | ٤٠ م° |
| اللزوجة عند ٢٥ م° و نسبة رطوبة ٥٠٪ | ١١٥ ± ١٠ وحدة كريس بإستخدام عمود الدوران الصغير |
| معدل الفرد النظري* م ^٢ / لتر (بدون تخفيف) | ١٥ - ٢٠ م ^٢ / لتر *معدل الفرد العملي يتوقف على العديد من العوامل مثل مسامية السطح و طريقة تحضير السطح و طريقة التطبيق. |
| سماكة الطبقة الجافة | تعتمد على طريقة التطبيق. |
| سماكة الطبقة الرطبة | تعتمد على طريقة التطبيق. |

العبوات:

يتوفر المنتج بأحجام: عبوة نص | عبوة
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني glcpaints.com


التخزين و الصلاحية:

يخزن المنتج في عبوته الأصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة.
المنتج صالح لمدة ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج.

طريقة الإستخدام:

يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء الإستخدام و مرحلة الجفاف.

الأدوات المستخدمة:



تجهيز الأسطح:

يجب أن يكون السطح جافاً و نظيفاً، خالي من الشحوم و الزيوت و الأتربة و يجب إزالة أي مواد عالقة قبل الدهان. كذلك أن لا تقل درجة حرارة السطح عن 0°م

نظام الدهان المقترح:

| المنتج | عدد الأوجه |
|------------|------------|
| زيجراج ٣٠٣ | ١ |

ملحوظة:

- يتم إستخدامه كطبقة نهائية فوق جميع الأسطح التي تم تشطيبها بدهانات مائية أو زيتية (مط / نصف لامع / لامع)



الصحة و السلامة:

0. يجب أن تغسل العين بالماء جيداً في حالة ملامسة العين وزيارة الطبيب المختص.
1. قد إعطيت هذه المعلومات بناء على الإختبارات المعملية و الخبرات العملية لدى الشركة، و في حالة تطبيق المنتج في ظروف بعيدة عن الظروف الموضحة من خلال بيانات الشركة لا يمكننا ضمان سوي جودة المنتج .

١. مادة لها قابلية عالية للإشتعال.
٢. يجب أن ترش في ظروف تهوية جيدة .
٣. ينصح بعدم إستنشاق هذا المنتج و أيضاً عدم ملامسته للجلد.
٤. يجب إزالة أي آثار له على سطح الجلد بواسطة الماء و الصابون.

مادر عن: دهانات جي ال سي ، مصر
تمثل البيانات والمواصفات والتوجيهات والتوصيات الواردة في ورقة البيانات هذه فقط نتائج الإختبارات أو الخبرة المكتسبة في ظروف خاضعة للتحكم أو محددة بشكل خاص. يجب أن يحدد المشتري و / أو المستخدم حصرًا مدى دقتها أو إكتمالها أو ملاءمتها وفقاً للظروف الفعلية لأي إستخدام مقصود للمنتجات الواردة هنا. يتم تقديم المنتجات، وتوضع جميع المساعدات الفنية لشروط GLC العامة للمبيعات والتوصيل والخدمات، ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك صراحةً كتابةً. يتنازل كل من الصانع و البائع و / أو المشتري و / أو المستخدم عن جميع المطالبات المتعلقة بأي إلتزام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال، بإستثناء ما يتم التعبير عنه في الشروط العامة المذكورة لجميع النتائج أو الضرر أو الخسائر أو الأضرار المباشرة أو الناتجة عن الإستخدام. من المنتجات على النحو الموصى به أعلاه، تخضع بيانات المنتج للتغيير دون إشعار.